soplascol	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Código:	SG-FR-006
		Versión:	003
		Actualización:	02/09/2022

Referencia:	LINER 38 mm DESGAS VALVULA Std	**Actualización:**	**01/08/2024**	
Código:	P93013800	**Versión:**	**001**	
Descripción:	Liner espumado de polietileno de baja densidad	**País de Origen:**	Bogotá, Colombia	
Material:	Cartón, Cera, Foil de Aluminio y Capa sellante	**Empaque:**	-	Unidades
Accesorios:	Ninguno			

ASPECTOS

PRODUCTO



COLOR:	**GRIS**
IDENTIFICACIÓN:	Ninguna

VARIABLES		DIMENSIONES		RANGO
Capacidad Nominal (mL)		-		
Capacidad a Rebose (mL)		-	±	-
Peso (g)		0.5	±	0.30
Altura Total (mm)		1.00	±	0,1
Largo Base (mm)		-	±	-
Ancho Base (mm)		37.00	±	1.00
Zona Etiqueta (mm)	**Ancho Máx:**	-		
	Alto Máx:	-		
Diámetro Interno de Boca (mm)		-	±	-
Diámetro Mayor de Rosca (mm)		37.00	±	0.10
Espesor de Pared (mm)		0.90	±	0.20
Resistencia al Impacto (m)		-		
Temperatura Envasado en Kelvin (K)		313.15		
Resistencia al Apilamiento		-		Unidades

CARACTERISTICA ADICIONALES

Todos los componentes están regulados por la FOOD & DRUG Adminnistracion (FDA) como aditivos indirectos para alimentos bajo los parámetros del Code of Federal Regulations 1935/2004/E , 10/2011/EC,2023/2006/EC.

OBSERVACIONES

Los valores relacionados se proporcionan únicamente como guía, es responsabilidad del cliente realizar pruebas de compatibilidad de acuerdo con el producto a envasar (composición y densidad especifica del producto, ataque químico, producción de gas), proceso de cierre del envase (manual o mecánico), condiciones de transporte y almacenamiento (este tipo de productos no deben descansar sobre superficies puntiagudas o muy rígidas, se debe evitar el choque y aprisionamiento, ya que cualquiera de los anteriores puede causar fracturas o deformación del material).

Se debe evitar cierres forzados esto puede romper el liner , puede ocasionar que el liner se fragmente, deformar o destruir los hilos de las roscas, generar que la rosca se pase , cualquiera de estas situaciones puede causar filtración.

Deben ser almacenadas en un área fresca y seca, alejado de la radiación UV, el tiempo máximo recomendado es de 3 meses.

La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos, no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. La empresa no asume responsabilidad por requisitos no especificados en la ficha técnica

Ficha Técnica: **SG-ET-509**

Elaborado:	Revisó:	Aprobó:
Yuri Sarmiento	Hawyn Pérez C.	Hawyn Pérez C.
Asistente de Calidad	Jefe Sistema de Gestión	Jefe Sistema de Gestión