
soplascol	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Código:	SG-FR-006
		Versión:	003
		Actualización:	02/09/2022

Referencia:	TAPA 127 mm ROJ Std	Actualización:	09/07/2025	
Código:	P32019901	Versión:	003	
Descripción:	Tapa rosca 127 mm	País de Origen:	Bogotá, Colombia	
Material:	Polipropileno Inyección	Empaque:	500	Unidades
Accesorios:	Envase 4000 cc boca 127 mm (1 Entrada)			

ASPECTOS

PRODUCTO



COLOR:	ROJO ORIGINAL
IDENTIFICACIÓN:	Repujado de alto relieve del número de cavidad

VARIABLES		DIMENSIONES		RANGO
Capacidad Nominal (mL)		-		
Capacidad a Rebose (mL)		-	±	-
Peso (g)		24.80	±	2.00
Altura Total (mm)		16.50	±	0.50
Largo Base (mm)		-	±	-
Ancho Base (mm)		130.20	±	0.60
Zona Etiqueta (mm)	Ancho Máx:	r60		
	Alto Máx:	-		
Diámetro Mayor de Rosca (mm)		124.50	±	0.40
Diámetro del Cuerpo (mm)		130.20	±	0.60
Espesor de Pared (mm)		-	±	-
Resistencia al Impacto (m)		-		
Temperatura Envasado en Kelvin (K)		323,15		
Resistencia al Apilamiento		-		Unidades

CARACTERISTICA ADICIONALES

No contiene material reciclado posconsumo.

OBSERVACIONES

Los valores relacionados se proporcionan únicamente como guía, es responsabilidad del cliente realizar pruebas de compatibilidad de acuerdo con el producto a envasar (composición y densidad especifica del producto, ataque químico, producción de gas), proceso aplicación de la tapa (manual o mecánico), condiciones de transporte y almacenamiento (este tipo de productos no deben descansar sobre superficies puntiagudas o muy rígidas, se debe evitar el choque y aprisionamiento, ya que cualquiera de los anteriores puede causar fracturas o deformación del material).

Se debe evitar cerrar los envases tipo rosca golpeándolos o forzándolos esto puede romper la tapa, puede ocasionar que la tapa ingrese torcida, deformar o destruir los hilos de las roscas, generar que la rosca se pase , cualquiera de estas situaciones puede causar filtración.

Deben ser almacenadas en un área fresca y seca, alejado de la radiación UV, el tiempo máximo recomendado es de 3 meses.

La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos, no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. La empresa no asume responsabilidad por requisitos no especificados en la ficha técnica

Ficha Técnica:	SG-ET-305

Elaborado:	Aprobó:
Yuri Sarmiento Asistente de Calidad	Hawyn Pérez C. Jefe Sistema de Gestión