
soplascol	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Código:	SG-FR-006
		Versión:	002
		Actualización:	2/03/2022
		Pág. 1 de 1	

Referencia:	TAPA 60 mm SG NTRAL DESGAS	Vigencia:	11/03/2022	
Código:	P32016001	Versión:	001	
Descripción:	Tapa tipo rosca 60 mm seguridad Desgasificadora			
Material:	Polipropileno Iny.	Empaque:	500	Unidades
Accesorios:	Válvula Desga Cort BLA MV-15W + Liner 58 mm DESGAS Valvula BLA Std			

ASPECTOS

PRODUCTO



COLOR:	NATURAL
IDENTIFICACIÓN:	Número de cavidad de producción en el fondo de la tapa

VARIABLES		DIMENSIONES		RANGO
Capacidad Nominal (mL)		-		
Capacidad a Rebose (mL)		-	±	-
Peso (g)		18,00	±	1,00
Altura Total (mm)		30,0	±	0,50
Largo Base (mm)		-	±	-
Ancho Base (mm)		73,0	±	0,50
Zona Etiqueta (mm)	Ancho Máx:	-		
	Alto Máx:	-		
Diámentro menor Rosca (mm)		55,8	±	0,20
Diámentro Mayor Cuerpo (mm)		66,5	±	0,30
Espesor de Pared (mm)		-	±	-
Resistencia al Impacto (m)		-		
Temperatura Envasado en Kelvin (*K*)		323,15		
Resistencia al Apilamiento		-		Unidades

CARACTERISTICA ADICIONALES

No contiene material reciclado posconsumo / La materia prima cumple la regulación FDA, EU o MERCOSUR.

OBSERVACIONES

Los valores relacionados se proporcionan únicamente como guía, es responsabilidad del cliente realizar pruebas de compatibilidad de acuerdo con el producto a envasar (composición y densidad especifica del producto, ataque químico, producción de gas), proceso de cierre del envase (manual o mecánico), condiciones de transporte y almacenamiento (este tipo de productos no deben descansar sobre superficies puntiagudas o muy rígidas, se debe evitar el choque y aprisionamiento, ya que cualquiera de los anteriores puede causar fracturas o deformación del material).

Se debe evitar cerrar los envases tipo rosca golpeándolos o forzándolos esto puede romper la tapa o los sellos de seguridad, puede ocasionar que la tapa ingrese torcida, deformar o destruir los hilos de las roscas, generar que la rosca se pase , cualquiera de estas situaciones puede causar filtración.

Deben ser almacenadas en un área fresca y seca, alejado de la radiación UV, el tiempo máximo recomendado es de 3 meses.

La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos, no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. La empresa no asume responsabilidad por requisitos no especificados en la ficha técnica

Ficha Técnica:	SG-ET-461

Elaborado:	Revisó:	Aprobó:
Yuri Sarmiento	Hawyn Pérez C.	Hawyn Pérez C.
Asistente de Calidad	Jefe Sistema de Gestión	Jefe Sistema de Gestión

(-): No aplica